



Napinacz do taśm PET, model OR-T 670 firmy ORGAPACK, to absolutna nowość wśród napinaczy szwajcarskiego producenta. Perfekcja i siła (do 7000 N) w jednym urządzeniu.


# OR-T 670

## AKUMULATOROWA WIĄZARKA DO PALET

ORGAPACK OR-T 670 to automatyczna wiązarka, przeznaczona do zabezpieczania ciężkich palet i pakietów. Urządzenie bateryjne, mogące pracować z bardzo mocnymi i szerokimi taśmami PET. Szerokość obsługiwanych taśm: 25 i 32 mm. OR-T 670 wraz z odpowiednią taśmą może z powodzeniem zastąpić system wiązania taśmami stalowymi.




Na zdjęciu: akumulatorowy napinacz szwajcarskiej firmy ORGAPACK, model OR-T 670 – do taśm PET o szerokości 25 lub 32 mm




### W pełni dotykowy interfejs Użytkownika

Pozwala na łatwą zmianę parametrów pracy urządzenia i wyświetla informacje o jego stanie dla operatora




### Zmienna prędkość naciągania taśmy

Sterowanie naciskiem palca, pozwala opasywać delikatne produkty



### Funkcja „ulubione”

Pozwala jednym dotknięciem zmieniać ustawienia urządzenia – odpowiednio do różnych typów produktów




### Wskaźnik ułożenia taśmy

Potwierdza, że taśma jest wprowadzona prawidłowo do urządzenia, zwiększając bezpieczeństwo wiązania



## ORGAPACK OR-T 670

### Dane techniczne urządzenia OR-T 670:

		Napinacz OR-T 670
Wygląd:		
Tryb pracy:		automatyczny, półautomatyczny, ręczny
Zakres siły naciągu	standardowy:	3000 – 7000 N
	obniżony:	1000 – 5000 N
Zakres zmiennej szybkości naciągu:		0 – 100 mm/s
Ciężar (w tym akumulator):		6,7 kg
Wymiary (długość x szerokość x wysokość):		416 x 157 x 158 mm
Temperatura pracy:		-10°C do +40°C
Wilgotność względna:		< 90 %
		Akumulator i ładowarka
Typ ładowarki:		Bosch
Napięcie ładowarki:		100, 110 lub 230 V
Czas ładowania:		70 – 80 minut
Typ akumulatora:		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Ilość cykli na ładowanie	lekki naciąg:	450 cykli wiązania
	średni naciąg:	350 cykli wiązania
	mocny naciąg:	250 cykli wiązania
		Taśmy
Rodzaj taśmy:		poliestrowa (PET)
Szerokość:		25,0 lub 32,0 mm
Grubość:		0,9 – 1,3 mm

### Akcesoria opcjonalne:



#### Ośłona interfejsu użytkownika

Dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



#### Płyta antycieralna

Do stosowania na chropowatych powierzchniach



#### Pałak do podwieszenia

Do użycia przy użytkowaniu stacjonarnym

### Cechy urządzenia:

- Wskazanie w czasie rzeczywistym przyłożonej siły naciągającej
- Zmiana szybkości napinania taśmy
- Funkcja **ULUBIONE** w ustawieniach
- Wskaźniki statusu urządzenia, wyświetlane w kolorze
- Wskazanie ułożenia taśmy
- Otwór do wydmuchiwania pyłu i drobinek
- Ośłona akumulatora
- Zgrzewanie taśm bez naciągu
- Produkcja szwajcarska + prawo do oznaczenia produktu znakiem jakości: **SWISS MADE**